

# BreezeleSS+ SPLIT

A természet légysága dizájnba csomagolva



## TERMÉKJELLEMZŐK


- A világ első perforált, dupla terelőlapos megoldása
- Gyorshűtés akár 6 mp alatt
- Oldalsó légkifúvás



Breezeless funkció



Azonnali hűtés /fűtés



4 irányú légterelés

## Monosplit csomag tartalma



Gyári WI-FI vezérlés



Csepptálca-fűtés



Karterfűtés



4 irányú légterelés



Nagy sűrűségű Szűrő



Öntisztítás



Alacsony hűtőközeg érzékelés



5 fokozatú kültéri ventilátor



12 fokozatú beltéri ventilátor



Alvás automata üzemmód



Rozsdaálló kültéri burkolat



1 irányú csőcsatlakozás



Automatikus újraindítás



Időzítő funkció



Lamella memória funkció



ECO mód



8°C temperáló fűtés



Golden Fin hőcserélő-bevonat



Turbó fokozat



Lágy légáram



Azonnali Hűtés/fűtés



Vízszintes irányú automatikus légterelés



Vészhelyzeti üzemmód



Mono és multi Kompatibilis



Automatikus hibadiagnosztikai funkció



Hűtés alacsony külső hőmérsékleten



Páratartalom Ellenőrzés



# BreezeleSS<sup>+</sup>

Teljesen új hűtési élmény  
Teljesen új fűtési technológia

360°

## HÁROMUTAS LÉGELOSZTÁS

360° hűtés

Az oldalsó S-alakú kialakításnak köszönhetően a készülék nem csak az első légterelőkön, hanem a jobb és bal oldalon található speciálisan erre a célra kialakított S-alakú idomokon keresztül juttatja be a friss hűvös/meleg levegőt a helyiségbe.



## LÁGYSÁG

Új légeloszlási technológia

A légterelőlapátok mind a 7.928 darab apró lyukát úgy tervezték, hogy a légáramot minden irányba mozgó, apró hűvös, de lágy légárammá redukálja.

## ÉRZÉKELÉS

Rugalmas terelőlapátok, innovatív tervezés

A BreezeleSS+ és a TwinFlap™ technológiák együttes beállítása rugalmas, érzékeny hűtést tesz lehetővé, amely biztosan megfelel az Ön igényeinek.



## Ultra csendes működés

Szebb élet. Édes álmok.

A légcsatorna és a ventilátor teljesen új aerodinamikai kialakítása lehetővé teszi a hűvös levegő sima átjutását minimális súrlódással, aminek eredményeként a működési zaj alacsony, 20dB. Ez akkora zaj, mint egy növekvő virág hangja. A BreezeleSS+ készülékkel, nyugodt, csendes és optimális hőmérsékletű lesz az éjszaka.

# BreezeleSS+ SPLIT

Split egység			MSFAAU-09HRFN8	MSFAAU-12HRFN8
Beltéri egység			MSFAAU-09HRFN8	MSFAAU-12HRFN8
Kültéri egység			MOB01-09HFN8A	MOB01-12HFN8A
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Hűtés <sup>1</sup>	Btu/h	9000	12000
		kW	2,6	3,50
	Fűtés <sup>2</sup>	Btu/h	10000	13000
		kW	2,9	3,8
	Max. áramfelvétel	A	10,5	10,5
Teljesítmény	SEER	W/W	8,5	8,5
	Energiaosztály <sup>3</sup>	Hűtés	A+++	A+++
	SCOP (átlagos éghajlaton)	W/W	4,6	4,6
	SCOP (meleg éghajlaton)	W/W	5,6	5,6
	Energiaosztály <sup>3</sup>	Fűtés (átlagos / meleg éghajlaton)	A++ / A+++	A++ / A+++
	Légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	Beltéri egység (mag./köz./al.)	610 / 500 / 380	640 / 520 / 400
	Hangnyomásszint (dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al./csend.)	38 / 35 / 20,5 / 19	38,5 / 35,5 / 21 / 20,5
		Beltéri egység (magas fokozatban)	55	57
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység	59	63
		Kültéri egység	59	63
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	940 x 325 x 193	940 x 325 x 193
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	800 x 554 x 333	800 x 554 x 333
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	10,7 / 29,3	10,7 / 29,3
	Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	1055 x 290 x 385	1055 x 290 x 385
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	920 x 615 x 390	920 x 615 x 390
	Bruttó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	13,8 / 32,1	13,8 / 32,1
	Csőméretek (mm)	Folyadékcső	6,35	6,35
		Gázcső	9,52	9,52
		Max. csőhossz	25	25
	Csőhossz (m)	Max. bel. - kül. szintkülönbség	10	10
		Hűtőközegetöltet mennyiség	kg / típus	0,69 - R32
	Ajánlott helyiség méret	m <sup>2</sup>	12-18	16-23
	Lábtávolság	mm	514	514
	Betáp helye		kültéri egység	kültéri egység
	Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 ~ 50
Fűtés üzemmódban		°C	-25 ~ 30	-25 ~ 30



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványukat itt tekintheti meg:

[www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/24°C WB

2: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás