

Daikin Emura

Oldalfali egység

Forma és funkció, hatékonyságot és kényelmet biztosítva.



(*)



Hatékonyság		FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50N	50MS + 50N	
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,3/2,8		1,3/2,4/3,0		1,4/3,5/3,8		1,40/4,80/5,5		
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,5/4,3		1,3/3,2/4,5		1,4/4,0/5,0		1,10/5,80/7,0		
Teljesítmény- felvétel	Hűtés	Névleges	0,50		0,51		0,86		1,43		
	Fűtés	Névleges	0,50		0,70		0,99		1,59		
Hűtés	Energiahatékonysági osztály		A+++				A++				
	Hatékonyság	P tervezett	kW		2,3		2,4		3,5		4,80
	SEER				8,73		8,64		7,19		7,02
	Éves energiafogyasztás		kWh/a		92		97		170		239
Fűtés (átlagos klíma)	Energiahatékonysági osztály		A++				A+				
	Hatékonyság	P tervezett	kW		2,10		2,70		3,00		4,60
	SCOP/A				4,61		4,60		4,28		4,28
	Éves energiafogyasztás		kWh/a		638		822		913		1.505
Névleges hatékonyság	EER				4,64		4,73		4,09		3,35
	COP				5,00		4,57		4,04		3,65
	Éves energiafogyasztás		kWh		248		254		428		716
	Energia címkézési irányelv	Hűtés/Fűtés	A/A								

Beltéri egység			FTXJ	20MW	20MS	25MW	25MS	35MW	35MS	50MW	50MS
Méretek	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	mm	303x998x212							
Súly	Berendezés		kg	12							
Légszűrő	Típus			Kivehető/mosható							
Ventilátor –	Hűtés	Csendes/Alacs./Köz./Magas	m³/min	2,6/4,4/6,6/8,9				2,9/4,8/7,8/10,9		3,6/6,8/8,9/10,9	
Térfogatáram	Fűtés	Csendes/Alacs./Köz./Magas	m³/min	3,8/6,3/8,4/10,2		3,8/6,3/8,6/11,0		4,1/6,9/9,6/12,4		5,0/8,1/10,5/12,6	
Hangtelj.szint	Hűtés		dBA	54				59		60	
	Fűtés		dBA	56				59		60	
Hangnyomásszint	Hűtés	Csendes/Alacs./Magas	dBA	19/25/38				20/26/45		25/35/46	
	Fűtés	Csendes/Alacs./Magas	dBA	19/28/40		19/28/41		20/29/45		25/35/47	

Kültéri egység				RXJ	20M	25M	35M	50N
Méret	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.		mm	550x765x285			734x870x373
Súly	Berendezés			kg	32			50
Hangtelj.szint	Hűtés			dBA	59		61	63,0
	Fűtés			dBA	59		61	63,0
Hangnyomásszint	Hűtés	Névl.		dBA	46		49	48,0
	Fűtés	Névl.		dBA	47		49	48,0
Működési tartomány	Hűtés	Körny.	Min.~Max.	°CDB	-10~46			
	Fűtés	Körny.	Min.~Max.	°CWB	-15~18			
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet			kg /TCO _{Eq}	R-32/675,0/0,76/0,52			R-32/675,1/15/0,78
Csővezeték csatlakozásai	Folyad. / Gáz	Külső átmérő		mm	6,35/9,50			6,4/12,7
	Csőhossz	K.E. - B.E.	Max.	m	20			30
	Hűtőközeg-utántöltés			kg/m	0,02 (10 m-nél hosszabb csővezeték esetén)			
	Szintkülönbtség	B.E. - K.E.	Max.	m	15			20
Tápellátás	Fázis / frekvencia / feszültség			Hz/V	1~/50/220-240			
Áramfelvétel - 50 Hz	Biztosíték mérete (MFA)*			A	10			15

A megadott névleges hűtési teljesítmény értékek a köv. körülmények között érvényesek: Belső hőmérséklet 27°CDB, 19 °CWB, környezeti hőmérséklet: 35 °CDB, ekvivalens hűtőközeg csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0 m. | Névleges fűtési teljesítményre vonatkozó mérési körülmények: Belső hőmérséklet: 20 °CDB, környezeti hőmérséklet: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalens hűtőközeg csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0 m. | Fluor-tartalmú üvegnehéztartós gázokat tartalmaz.

Tartozékok az Emura egységekhez

Tartozék neve	Leírás
ARC466A9	Vezeték nélküli távvezérlő (infravörös) alaptartozék
99A0391	Titánium-apatit szagtalanító szűrő (keret nélkül) 1 szett (3 évente ajánlott a cseréje)
BRP069B41	Wifi vezérlő interfész alaptartozék

*2021 decemberéig a Residential Controller applikációval párhuzamosan elérhető az Online Controller alkalmazás is.

Egy adott berendezéshez tartozó Wi-Fi adaptert párhuzamosan csak egy alkalmazással lehet használni. Az Online Controller alkalmazásból lehetőség van a regisztrált Wi-Fi adaptert az új Residential Controller alkalmazásba migrálni, ehhez a Residential Controller alkalmazás segítségével nyújt lépésről-lépésre. Az új Residential Controller alkalmazás speciális funkciói (pl.: hangvezérlés) nem minden országban érhetőek még el, az elérhető funkciók listájáról és egyéb kérdések esetén forduljon Daikin képviselőjéhez vagy partnereinkhez.