

Sensira FTXF-C/A

Oldalfali egység

Az optimális beltéri klímához szükséges összes funkció, és még egy kicsit több.



Hatékonysági adatok		FTXF + RXF	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	42C + 42C	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71A		
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3		
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0		
Teljesítmény-felvétel	Hűtés	Min./Névl./Max.	kW	0,31/0,592/0,72	0,31/0,772/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	-1,50/-	-1,85/-	-2,77/-	
	Fűtés	Min./Névl./Max.	kW	0,25/0,640/0,95	0,25/0,750/1,11	0,25/0,940/1,50	0,25/1,24/1,40	-1,62/-	-1,63/-	-2,60/-	
Hűtés	Energiahatékonysági osztály			A++						A	
	Hatékonyság	P tervezett	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10	
	SEER			6,22		6,50	6,21	6,15	5,15		
Fűtés (átlagos klíma)	Energiahatékonysági osztály			A+						A	
	Hatékonyság	P tervezett	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	4,80	6,20	
	SCOP/A			4,11		4,30	4,06		3,81		
Névleges hatékonyság	Éves energiafogyasztás		kWh/a	749	817	885	1.075	1.585	1.653	2.278	
	EER			3,38	3,24	3,30		3,33	3,25	2,56	
	COP			3,75	3,73	3,72	3,71		3,93	3,15	
Éves energiafogyasztás		kWh	-						751	923	1.387
Energia címkézési irányelv		Hűtés/Fűtés	A/A						E/D		

Beltéri egység		FTXF	20C	25C	35C	42C	50A	60A	71A	
Méret	Berendezés Mag. x Szél. x Mély.	mm	286 x 770 x 225				295 x 990 x 263			
Súly	Berendezés	kg	8,0		8,5	9,0	13,5			
Légszűrő	Típus		Kivehető / mosható							
Ventilátor	Hűtés	Csendes/Alacs./Köz./Magas	m ³ /min	3,6/4,6/6/8,3	3,6/4,6/6/8,5	4,4/6,4/8/11,8	4,9/6,9/9/12,6	10,5/11,9/14,4/16,8	10,7/12,2/14,8/17,3	
Térfogatáram	Fűtés	Csendes/Alacs./Köz./Magas	m ³ /min	4,6/5,8/7,8/9,7	4,6/6,0/7,9/9,7	5,3/6,5/8,6/11,9	5,2/6,7/8,8/12,8	10,7/12,2/14,8/17,3	11,3/12,8/15,8/17,9	
Hangtelj.szint	Hűtés		dBA	53,0	54,0	59,0	59	60	62	
	Fűtés		dBA	55,0		56,0	59,0	61	62	
Hangnyomásszint	Hűtés	Csendes/Alacs./Magas	dBA	20/25/39	20/26/40	20/27/43	22/30/45	31/34/43	33/36/45	34/37/46
	Fűtés	Csendes/Alacs./Magas	dBA	21/28/39	21/28/40	21/29/40	22/28/44	30/33/42	32/35/44	33/36/45

Kültéri egység		RXF	20C	25C	35C	42C	50B	60B	71A	
Méret	Berendezés Mag. x Szél. x Mély.	mm	550 x 658 x 275				734 x 870 x 373			
Súly	Berendezés	kg	25,5		26,0	28,0	46,0	50,0		
Hangtelj.szint	Hűtés		dBA	60		61	61	63	66	
	Fűtés		dBA	60		62	61	63	65	
Hangnyomásszint	Hűtés	Névl./Magas	dBA	-46		-48	47 /-	49 /-	52 /-	
	Fűtés	Névl./Magas	dBA	-47		-48	49 /-		52 /-	
Működési tartomány	Hűtés	Körny.	Min.-Max.	°CDB					-10 ~ 46	
	Fűtés	Körny.	Min.-Max.	°CWB					-15 ~ 18	
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet	kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,450/0,30		R-32/675/0,550/0,37	R-32/675/0,750/0,51	R-32/675/0,90/0,61	R-32/675/1,15/0,78		
Csővezeték csatlakozásai	Folyad. / Gáz	Külső átmérő	mm	6,4 / 9,5				6,4 / 12,7		
	Csőhossz	K.E. - B.E. Max.	m	20				30		
	Hűtőközeg-utántöltés		kg/m	0,02 (a 7,5 m-t meghaladó csőhossz esetén)						
Tápellátás	Szintkülönbség	B.E. - K.E. Max.	m	12				20		
	Fázis / frekvencia / feszültség	Hz/V	1~/50 / 220-240							
Áramfelvétel - 50 Hz	Biztosíték mérete (MFA)*	A	16							

A megadott névleges hűtési teljesítmény értékek a köv. körülmények között érvényesek: Belső hőmérséklet 27°CDB, 19 °CWB, környezeti hőmérséklet: 35 °CDB, ekvivalens hűtőközeg csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0 m. | Névleges fűtési teljesítményre vonatkozó mérési körülmények: Belső hőmérséklet: 20 °CDB, környezeti hőmérséklet: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalens hűtőközeg csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0 m. | Fluor-tartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz.

(1) Előfeltétele az iOS vagy Android adott verziójával való kompatibilitás

Tartozékok a Sensira FTXF-C/A egységekhez

Tartozék neve	Leírás
ARC470A1	Vezeték nélküli távvezérlő (infravörös) alpartartozék
BRC073A1	Vezetékes távvezérlő
BRP069B45	WiFi vezérlő interfész