

Stylish

Oldalfali egység

Elegáns külső, intelligens belső.



(*)



Hatékonyság		FTXA + RXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB + 20A	25AW/BS/BT/BB + 25A	35AW/BS/BT/BB + 35A	42AW/BS/BT/BB + 42B	50AW/BS/BT/BB + 50B	
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	Csak multi kültéri egységhez csatlakoztatható	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	
Teljesítmény-felvétel	Hűtés	Min./Névl./Max.		kW	0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-1,05/-	-1,36/-
	Fűtés	Min./Névl./Max.		kW	0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-1,31/-	-1,45/-
Hűtés	Energiahatékonysági osztály				A+++				A++
	Hatékonyság	P tervezett		kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER				8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
Fűtés (átlagos klíma)	Energiahatékonysági osztály				A+++				A++
	Hatékonyság	P tervezett		kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A				5,15				4,60
Névleges hatékonyság	Éves energiafogyasztás			kWh/a	653	666	680	1,150	1,217
	EER				4,70	4,46	4,37	3,99	3,68
	COP			5,00		4,04	4,12	4,00	
	Éves energiafogyasztás		kWh	652	666	679	1,156	1,217	
Energia címkézési irányelv		Hűtés/Fűtés		A/A					

Beltéri egység		FTXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB	
Méret	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	mm	295x798x189					
Súly	Berendezés		kg	12,0					
Légszűrő	Típus			Kivehető/mosható					
Ventilátor – Térfogatáram	Hűtés	Csendes/Alacs./Köz./Magas	m ³ /min	4,6/6,1/8/11,0	4,6/6,1/8,2/11,0	4,6/6,1/8,6/11,5	4,6/6,1/8,6/11,9	4,6/7,2/9,8/13,1	5,2/7,6/10,4/13,5
	Fűtés	Csendes/Alacs./Köz./Magas	m ³ /min	4,5/6,4/8,7/10,9	4,5/6,4/8,7/10,9	4,5/6,4/9,0/11,1	4,5/6,4/9,0/11,5	5,2/7,7/10,5/14,6	5,7/8,2/11,1/15,1
Hangtelj.szint	Hűtés		dBA	57			60		
Hangnyomásszint	Hűtés	Csendes/Alacs./Magas	dBA	21/25/39	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46
	Fűtés	Csendes/Alacs./Magas	dBA	21/25/39	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/33/46

Kültéri egység		RXA	20A	25A	35A	42B	50B		
Méret	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	mm	550x765x285			734x870x373		
Súly	Berendezés		kg	32			50		
Hangtelj.szint	Hűtés		dBA	59		61	62,0		
	Fűtés		dBA	59		61	62,0		
Hangnyomásszint	Hűtés	Névl.	dBA	46		49	48,0		
	Fűtés	Névl.	dBA	47		49	48,0		
Működési tartomány	Hűtés	Körny. Min.~Max.	°CDB	-10~46					
	Fűtés	Körny. Min.~Max.	°CWB	-15~18					
Hűtőközeg csővezetékek csatlakozásai	Típus / GWP / Töltet		kg/TCO _{Eq}	R-32/675,0/0,76/0,52			R-32/675,1/10/0,75		
	Folyad. / Gáz	Külső átmérő	mm	6,35/9,50			6,4/12,7		
	Csőhossz	K.E. - B.E.	Max.	m	20			30	
	Hűtőközeg-utántöltés			kg/m	0,02 (10 m-nél hosszabb csővezetékek esetén)				
Tápellátás	Szintkülönbség	B.E. - K.E.	Max.	m	15			20	
	Fázis / frekvencia / feszültség		Hz/V	1~/50/220-240					
Áramfelvétel - 50 Hz	Biztosíték mérete (MFA)*		A	10	13			16	

A megadott névleges hűtési teljesítmény értékek a köv. körülmények között érvényesek: Belső hőmérséklet 27°CDB, 19 °CWB, környezeti hőmérséklet: 35 °CDB, ekvivalens hűtőközeg csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0 m. | Névleges fűtési teljesítményre vonatkozó mérési körülmények: Belső hőmérséklet: 20 °CDB, környezeti hőmérséklet: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalens hűtőközeg csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0 m. | Fluor-tartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz.

Tartozékok a Stylish egységekhez

Tartozék neve	Leírás
EKR521	Vezetékköteg kábel (az S21 bekötéséhez szükséges)
ARC466A58	Vezeték nélküli távvezérlő (infravörös) alaptartozék
BRC073	Vezetékes távszabályozó
99A0391	Titánium-apatit szagtalanító szűrő (keret nélkül) 1 szett (3 évente ajánlott a cseréje)
5016737 + 5001430	Ezüst antiallergén szűrő (kerettel) 2 szett (3 évente ajánlott a cseréje)

*2021 decemberéig a Residential Controller applikációval párhuzamosan elérhető az Online Controller alkalmazás is.

Egy adott berendezéshez tartozó Wi-Fi adaptert párhuzamosan csak egy alkalmazással lehet használni. Az Online Controller alkalmazásból lehetőség van a regisztrált Wi-Fi adaptert az új Residential Controller alkalmazásba migrálni, ehhez a Residential Controller alkalmazás segítségével nyújt lépésről-lépésre. Az új Residential Controller alkalmazás speciális funkciói (pl.: hangvezérlés) nem minden országban érhetőek meg el, az elérhető funkciók listájáról és egyéb kérdések esetén forduljon Daikin képviselőjéhez vagy partnereinkhez.