


Ururu Sarara

Oldalfali egység

Technológiai remekmű 3D levegőárammal, mely kiemelt hatékonysággal és egyedülálló funkciókkal rendelkezik, mint a párástítás, párátlanítás, friss levegő bevezetés és az automatikus légszűrőtisztítás.



(opció**)



Hatékonyság	FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Hűtési teljesítmény Min./Név./Max.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Fűtési teljesítmény Min./Név./Max.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Teljesítmény-felvétel	Hűtés Min./Nom./Max. kW	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60
	Fűtés Min./Nom./Max. kW	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64
Hűtés	Energiahatékonysági osztály		A+++	
	Hatékonyság P tervezett kW	2,50	3,50	5,00
	SEER	9,54	9,00	8,60
	Éves energiafogyasztás kWh/a	92	136	203
Fűtés (átlagos klíma)	Energiahatékonysági osztály		A+++	
	Hatékonyság P tervezett kW	3,50	4,50	5,60
	SCOP/A	5,90	5,73	5,50
	Éves energiafogyasztás kWh/a	831	1.100	1.427
Névleges hatékonyság	EER	6,10 (1)	5,30 (1)	4,55 (1)
	COP	5,80 (1)	5,00 (1)	4,47 (1)
	Éves energiafogyasztás kWh	205	330	550
	Energiacímkezési irányelv Hűtés/Fűtés		A/A	

Beltéri egység	FTXZ	25N	35N	50N
Méretek	Berendezés Mag. x Szél. x Mély. mm		295x798x372	
Súly	Berendezés kg		15	
Légszűrő	Típus		Automatikusan tisztuló szűrő	
Ventilátor – Térfogatáram	Hűtés Csendes/Alacsony/Magas m ³ /min	4,0/5,3/10,7	4,0/5,6/12,1	4,6/6,6/15,0
	Fűtés Csendes/Alacsony/Magas m ³ /min	4,8/6,7/11,7	4,8/6,9/13,3	5,9/7,7/14,4
Hangteljesítményszint	Hűtés dBA	54	57	60
	Fűtés dBA	56	57	59
Hangnyomásszint	Hűtés Csendes/Alacs./Név./Mag. dBA	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Fűtés Csendes/Alacs./Név./Mag. dBA	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44

Kültéri egység	RXZ	25N	35N	50N
Méretek	Berendezés Mag. x Szél. x Mély. mm		693x795x300	
Súly	Berendezés kg		50	
Hangteljesítményszint	Hűtés dBA	59	61	63
	Fűtés dBA	59	61	64
Hangnyomásszint	Hűtés Magas dBA	46	48	49
	Fűtés Magas dBA	46	48	50
Működési tartomány	Hűtés Körny. Min.–Max. °CDB		-10~43	
	Fűtés Körny. Min.–Max. °CWB		-20~18	
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet kg / TCO ₂ Eq		R-32/675/1,34/0,9	
Csővezeték csatlakozásai	Folyadék/ Gáz OD mm		6,35/9,50	
	Csővezeték hossza K.E. - B.E. Max. m		10	
	Szintkülönbség B.E. - K.E. Max. m		8	
Tápellátás	Fázis / frekvencia / feszültség Hz/V		1~/50/220-240	
Áramfelvétel - 50 Hz Biztosíték mérete (MFA)*	A		16	

(1) EER / COP az Eurovent 2012 szerint, kizárólag az EU-n kívüli felhasználásra | Névleges hatások: hűtés 35 ° / 27 ° névleges terhelésnél, fűtés 7 ° / 20 ° névleges terhelésnél 220V | 230V | 240V | A hőcserélő eleje | A hőcserélő hátulja | Fluormentes üvegághatású gázokat tartalmaz

Tartozékok az Ururu Sarara egységekhez

Tartozék neve	Leírás
ARC477A1	Vezeték nélküli távvezérlő (infravörös) alaptartozék
BRP069B42	Wi-Fi-vezérlő interfész
99A0502	Titánium-apatit szagtalanító szűrő (keret nélkül) 1 szett (3 évente ajánlott a cseréje)

*A.E.C. – Éves energiafogyasztás

Névleges EER – a hűtési energiahatékonysági mutató 35°C-os külső hőmérsékletnél (száraz hőmérséklet), és 27°C-os belső hőmérsékletnél (száraz hőmérséklet), névleges teljesítmény mellett
Névleges COP – fűtési energiahatékonysági mutató 7°C-os külső hőmérsékletnél, és 20°C-os belső hőmérsékletnél, névleges teljesítmény mellett
EER/COP az Eurovent 2012 szerint, kizárólag az EU-n kívüli felhasználásra.

Biztosíték maximális értéke (MFA) – A kismegszakító vagy a biztosíték gondoskodik arról, hogy a berendezés ne haladja meg ezt az értéket (Amper)

**2021 decemberéig a Residential Controller applikációval párhuzamosan elérhető az Online Controller alkalmazás is.

Egy adott berendezéshez tartozó Wi-Fi adaptert párhuzamosan csak egy alkalmazással lehet használni. Az Online Controller alkalmazásból lehetőség van a regisztrált Wi-Fi adaptert az új Residential Controller alkalmazásba migrálni, ehhez a Residential Controller alkalmazás segítségével újít lépésről-lépésre. Az új Residential Controller alkalmazás speciális funkciói (pl.: hangvezérlés) nem minden országban érhetőek még el, az elérhető funkciók listájáról és egyéb kérdések esetén forduljon Daikin képviselőjéhez vagy partnereinkhez.